



# СТАНМАРТ

УКРОЩАЕМ ВОЛЬТЫ!

## Стабилизаторы серии «СНО-Станмарт»

Выполнены на основе тороидального трансформатора повышенной термостойкости, переключение отводов симисторное с процессорным управлением.

Бесшумная работа, одновременная индикация входного и выходящего напряжений, многоступенчатая защита. **Стабилизаторы «св» допускают ведение сварочных работ традиционными аппаратами.**

### Общие характеристики серии:

#### Диапазоны входного напряжения.

Обычная точность: «L»: 100-245В, «С»: 120-265В, «Н»: 150-290В.

Повышенная точность: «L»: 100-255В, «С»: 130-260В, «Н»: 160-280В.

#### Габаритные размеры:

1-3,5 кВт: 280\*185\*100

5-14 кВт: 430\*270\*150;

18- 27 кВт: 430\*350\*200.

В случае преобладания в сети минимального входного напряжения нужно выбирать стабилизатор исходя из соответствующей потери мощности. В остальных случаях, как правило, достаточно иметь запас 20-40% номинала.

Наименование (цифра- номинальная мощность,, кВт)	Максимальный входной ток, Ампер	Выходная мощность при нижнем значении входного напряжения, кВт, по диапазонам	Рекомендованная розничная цена, грн.
Обычная точность стабилизации- 7% (15 Вольт)			
СНПТО-5	25	L-2,5 C-3,0 H-3,7	3400
СНПТО-7	32	L-3,2 C-3,8 H-4,8	3650
СНПТО-9	40	L-4,1 C-4,9 H-6,1	3900
СНПТО-9св	40	L-4,1 C-4,9 H-6,1	4650
СНПТО-11	50	L-5,0 C-6,0 H-7,5	4550
СНПТО-11св	50	L-5,0 C-6,0 H-7,5	5200
СНПТО-14св	63	L-6,4 C-7,6 H-9,5	5500
СНПТО-18св	80	L-8,2 C-9,8 H-12,3	8000
СНПТО-22св	100	L-10,0 C-12,0 H-15,0	8650
СНПТО-27св	125	L-12,5 C-15,0 H-18,7	11000
Повышенная точность стабилизации-4% (9 Вольт)			
СНПТО-1пт	5	L-0,53 C-0,65 H-0,80	1750
СНПТО-2пт	10	L-1,05 C-1,30 H-1,60	1900
СНПТО-3.5пт	15	L-1,58 C-1,95 H-2,40	2200
СНПТО-5пт	25	L-2,6 C-3,3 H-4,0	3600
СНПТО-7пт	32	L-3,3 C-4,1 H-5,1	3900
СНПТО-9пт	40	L-4,3 C-5,3 H-6,5	4200
СНПТО-9пт.св	40	L-4,3 C-5,3 H-6,5	5000
СНПТО-11пт	50	L-5,3 C-6,5 H-8,0	4950
СНПТО-11пт.св	50	L-5,3 C-6,5 H-8,0	5600
СНПТО-14пт.св	63	L-6,7 C-8,3 H-10,2	5900
СНПТО-18пт.св	80	L-8,6 C-10,6 H-13,1	8400
СНПТО-22пт.св	100	L-10,5 C-13,0 H-16,0	9200
СНПТО-27пт.св	125	L-13,1 C-16,3 H-20,0	11500

**В связи с постоянным совершенствованием в прайс могут быть внесены изменения.**



КРЕДИТМАРКЕТ

**Возможна продажа в кредит.**